



FIDELSA

Equipamiento
para bodega

Gama rack



Durmiente LIN (uni, duplo y tetra)

(225L-300L-400L-500L-600L)

- Diseñado para poder complementarse con DURMIENTE DUPLO-RACK (DDR 225).
- Soporte de 1, 2 ó 3 barricas.

◀ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (225L)

Medidas exterior 2 barricas (ancho x fondo x alto)

1450 x 680 x 160 mm.

Peso

20 Kg/Unidad.

Otras

Apoyo fijo o con ruedas.



- Fabricación en acero de gran calidad y soldado con hilo de alta fusión.
- Pintura Epóxi, cualquier color de la carta Ral.
- Zincado y Bicromatado.
- Desengrasado, fosfatado y agua mineralizada.
- Resistencia de 300-400 horas niebla salina.



 Apoyo fijo o **con ruedas.**



 Soporte de 1, 2 ó 3 barricas, para mejor aprovechamiento del espacio.



 Diseñado para barricas de 225, 300, 400, 500, 600 litros.

 Diseñado para poder complementarse con **DURMIENTE: DUPLO-RACK (DDR 225) entre otros.** Crea una primera línea de apilado para evitar problemas de estabilidad en el resto de la misma.

